



ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS LICENCE

Aktenzeichen:
File ref.:
260000-1492-0002 /76941

Ausweis-Nr.:
Licence No.:
40012033

Datum
Date
2006-10-24

Kabelverschraubungen
Cable glands

Typ / Serie: HSK – M – PVDF (Standard)
Type / Series:

Anlage-Nr.: 214A
Appendix No.:

Position	Größe Size	Dichtbereich / mm sealing range / mm	Klemmbereich der Zugentlastung / mm clamping range of cable anchorage / mm	Installationsdrehmoment Nm Installation torque / Nm	Installationsdrehmoment der Hutmutter / Nm Installation torque of cap nut / Nm	Installationsdrehmoment der Gegenmutter / Nm Installation torque of locknut / Nm	Gewindelänge / mm thread length / mm	Kategorie der Schlagwirkung / 1 - 8 impact category / 1 - 8	Schutzart / IP / bar / min Degree of protection / IP / bar / min	Kategorie der Zugentlastung / A oder B Type of cable anchorage / A or B	mit Gewindeanschlussschichtung with thread gasket	mit Gegenmutter / Typ with locknut / type	Werkstoff der Verschraubung Material of cable gland	Werkstoff der Dichtung Material of gasket	Werkstoff der Gegenmutter Material of locknut	Temperaturbereich / °C Temperature range / °C
	M 12	3,0 – 6,5	6,5	4,0	4,0	-	5	7	68 / 10 / 30	A	X	-	MS vernickelt	FPM	-	-40 - 150
	M 16	5,0 – 10	5,0 – 10	6,0	6,0	-	6	7	68 / 10 / 30	A	X	-	MS vernickelt	FPM	-	-40 - 150
	M 20	10 – 14	10 – 14	10	10	-	6	7	68 / 10 / 30	A	X	-	MS vernickelt	FPM	-	-40 - 150
	M 25	13 – 18	13 – 18	10	10	-	6	7	68 / 10 / 30	A	X	-	MS vernickelt	FPM	-	-40 - 150
	M 32	18 – 25	18 – 25	13	13	-	6	7	68 / 10 / 30	A	X	-	MS vernickelt	FPM	-	-40 - 150
	M 40	22 - 32	22 - 32	15	15	-	7	7	68 / 10 / 30	A	X	-	MS vernickelt	FPM	-	-40 - 150

Sonstige Angaben:
Other details:

Material des Klemmeinsatz: PVDF
clamping sleeve of PVDF

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Diese Anlage gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 der Zeichengenehmigung
This Appendix is only valid in conjunction with page 1 of the marks licence

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute

i. A.

Fachgebiet FG33
Section FG33

VDE



ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS LICENCE

Aktenzeichen:
File ref.:
260000-1492-0002/76941

Ausweis-Nr.:
Licence No.:
40012033

Datum
Date
2006-10-24

Kabelverschraubungen
Cable glands

Typ / Serie: HSK – PVDF (Redziert)
Type / Series:

Anlage-Nr.: 215A
Appendix No.:

Position	Größe Size	Dichtbereich / mm sealing range / mm	Klemmbereich der Zugentlastung / mm clamping range of cable anchorage / mm	Installationsdrehmoment Nm Installation torque / Nm	Installationsdrehmoment der Hütmutter / Nm Installation torque of cap nut / Nm	Installationsdrehmoment der Gegenmutter / Nm Installation torque of locknut / Nm	Gewindelänge / mm thread length / mm	Kategorie der Schlägeinwirkung / 1 - 8 impact category / 1 - 8	Schutzart / IP / bar / min Degree of protection / IP / bar / min	Kategorie der Zugentlastung / A oder B Type of cable anchorage / A or B	mit Gewindeanschlusßdichtung with thread gasket	mit Gegenmutter / Typ with locknut / type	Werkstoff der Verschraubung Material of gable gland	Werkstoff der Dichtung Material of gasket	Werkstoff der Gegenmutter Material of locknut	Temperaturbereich / °C Temperature range / °C
	M 12	2,0 – 5,0	5,0	4,0	4,0	- 5	7	68 / 10 / 30	A	X	-		MS vernickelt	FPM	-	-40 - 150
	M 16	3,0 – 7,0	7,0	6,0	6,0	- 6	7	68 / 10 / 30	A	X	-		MS vernickelt	FPM	-	-40 - 150
	M 20	7,0 – 12	7,0 – 12	10	10	- 6	7	68 / 10 / 30	A	X	-		MS vernickelt	FPM	-	-40 - 150
	M 25	9,0 – 16	9,0 – 16	10	10	- 6	7	68 / 10 / 30	A	X	-		MS vernickelt	FPM	-	-40 - 150
	M 32	13 – 20	13 – 20	13	13	- 6	7	68 / 10 / 30	A	X	-		MS vernickelt	FPM	-	-40 - 150
	M 40	21 - 26	21 - 26	15	15	- 7	7	68 / 10 / 30	A	X	-		MS vernickelt	FPM	-	-40 - 150

Sonstige Angaben:
Other details:

Material des Klemmeinsatz: PVDF
clamping sleeve of PVDF

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Diese Anlage gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 der Zeichengenehmigung
This Appendix is only valid in conjunction with page 1 of the marks licence

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute

i. A.

Fachgebiet FG33
Section FG33

VDE